



АЛЕКС

# ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ГРЫЗУНОВ «ТАЙФУН ЛС800»

ОТПУГИВАТЕЛЬ ГРЫЗУНОВ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛС800

ТУ 5156-001-79176802-2006

**Инструкция по эксплуатации**  
5156.79176802.001 ИЭ

## 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ.

Ультразвуковой отпугиватель грызунов "ТАЙФУН ЛС 800" (далее по тексту ЛС800) является эффективным средством для защиты жилых и нежилых помещений, автомобилей от грызунов (крыс, мышей и др.).

*Преимущество прибора в том, что излучение ультразвука происходит широким лучом, порядка 150 градусов, что, в свою очередь, обеспечивает большую эффективную площадь.*

ЛС 800 выпускается в двух вариантах: с питанием от сети 220 в и от 12в.

Устанавливать ЛС-800 можно в квартирах, автомобилях, офисах, гаражах, складах, домах отдыха и других местах обитания грызунов.

Прибор с питанием от сети 220в имеет два режима работы:

- 0-бесшумный (вызывает минимум неудобств человеку);
- 1 -звуковой (оказывает максимальное воздействие на грызунов).

Первые признаки исчезновения грызунов наблюдаются через 3-4 дня непрерывной работы прибора.

## **2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.**

ЛС800. должен соответствовать требованиям ГОСТа Р МЭК 335-1-94 и настоящих ТУ 5156-001-79176802-2006.

### **2.1. Основные параметры и характеристики ЛС800**

- 1) Источник питания -.....сеть 220В (12В)
- 2) Максимальная мощность потребления -(15Вт).(4 Вт)
- 3) Диапазон излучаемых частот -.....19...40 кГц
- 4) Эффективная площадь ..... 400 кв. м. (220кв. м)
- 5) Уровень ультразвукового давления  
на расстояние 1м, не менее -.....95 дБ
- 6) Габариты -.....50x80x40 мм
- 7) Масса, не более -.....0,2 кг
- 8) Диапазон рабочих температур -.....-15...+45 С

*(В скобках даны данные для ЛС 800 с питанием 12В)*

## **3. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ЛС800.**

Специального технического обслуживания и пусконаладочных работ для включения ЛС800. не требуется. ЛС800. оснащен крепежной скобой, при помощи которой он крепится к стене или потолку и при помощи которой его можно направить в места обитания грызунов, что усилит на них воздействие. ЛС800. устанавливается передней панелью к месту обитания грызунов. Максимальная эффективность ЛС800. достигается за счет многократного отражения ультра звука от стен и потолка.

Для включения ЛС800 вставить вилку на шнуре в розетку напряжением 220вольт (присоединить клеммы к аккумулятору). ЛС 800 с питанием от сети 220В имеет кнопку переключения режима работы.

#### **4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛС 800**

##### **Внимание!**

При эксплуатации в непрерывном режиме в прибор не оказывает воздействия на людей и домашних животных.

При эксплуатации ЛС800 не допускается механического воздействия на сетевой шнур, корпус и диффузор ЛС800

Запрещается эксплуатация ЛС800 с механическими повреждениями шнура питания и со снятой задней крышкой ЛС800.

Эксплуатироваться ЛС800. должен при температуре от -15 до +45 градусов, при нормальной влажности, при соблюдении не попадания на ЛС800 воды, агрессивных жидкостей .

#### **5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.**

Изготовитель гарантирует соответствие ЛС800 требованиям ТУ 5156-001-79176802-2006. при соблюдении потребителем правил эксплуатации, условий хранения и транспортировки.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи ЛС800. потребителю.

Гарантийный срок на ЛС800. указывается в инструкции по эксплуатации, являющейся гарантийным талоном.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

## **ВНИМАНИЕ**

Предприятие-изготовитель не несет гарантийных обязательств в случае:

- нарушения комплектности ЛС800
- наличия явных механических повреждений ЛС800. и сетевого шнура.
- попытки вскрытия ЛС800.
- отсутствия настоящего руководства с отметкой о продаже его потребителю.

В этом случае возможен только платный ремонт ЛС800 предприятием-изготовителем.

### **Свидетельство о приемке и продаже.**

Ультразвуковой отпугиватель грызунов ЛС800 «ТАЙФУН» соответствует требованиям ТУ 5156-001-79176802-2006 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:

Дата продажи:

ОТК:



Изготовитель: ООО МНПФ «АЛЕКС»,  
445350, Самарская обл., г. Жигулёвск,  
ул. Энергетиков 15-13, т: 89276121174  
e-mail: alecs-61@yandex.ru